

广西汽车顶棚用3M77喷胶联系方式

发布日期：2025-09-20 | 阅读量：86

3m77超级多用喷胶优点特性：1、粘接力特强、速度快而且使用方便。2、活性成份粘剂浓度高，喷胶涵盖面积大，粘着面积大，是一般同类胶的1.5~2倍。3、浸透力低、可节省粘胶。4、喷胶微粒细而均匀、粘贴细薄物料不起皱，渗透力底且不腐蚀原材料，节省粘胶。5、具有15~20分钟之粘合前置时间，增强工作弹性，提高工作效率。6、使用范围，适合工厂、酒店、医院、公司和家庭内使用。7、具有两个喷头，可在喷洒面积大小之间灵活替换。8、无腐蚀性，不含cfc,不伤地球，环保。用途：1、电脑绣花2、纸张、金属箔片、布料3、发泡绵及软木粘合4、标志制作5、大面积接合6、各类橱窗设计，家具制造美国3m原胶，品质。喷面大、粘性强、用途广**3M77喷胶**使用方便操作简单能加快生产效率。广西汽车顶棚用**3M77喷胶**联系方式

3M77多用喷胶305g装12支/箱【产品介绍】**3MSUPER77**多用喷胶，内含高粘度合成橡胶，喷着面大，粘性强，使用快捷方便，适合用于各种轻质材料表面粘接，尤其适合于电脑绣花作业。产品优点：1、粘接力特强，速度快且使用方便；2、粘剂浓度高，喷胶涵盖面积大，是为一般同类喷胶之1.5倍至2倍；3、喷胶颗粒细且匀，渗透力低且不易腐蚀底材，节省粘胶；4、具有15-20分钟之贴合前置时间，增强工作弹性，工作效率；5、应用***泛，适合工厂、公司及家庭内使用；6、具有两喷头，用白色喷头可喷洒较大粘着范围，用红色喷头可用于较小面积之粘着。福建深圳供应**3M77喷胶**货源充足**3M77喷胶**是一款环保型喷胶相关报告都齐全。

3M77喷胶是什么？编辑语音手指一按即可完成从纸张到金属等多种基材的粘接**3M**喷胶当需要时可随时施用到工件上。只要手指一按，即可将适合工作要求的胶粘剂喷涂到纸张、塑料、厚纸板、泡棉、金属和其他材料上【**3M**推出第一种工业级喷胶已有35年以上历史，现在，您可以对产品性能和应用特性作范围的选择，以适合生产和维护工作的需要。大多数**3M**喷胶还具有受控的喷涂样式，以便减少过量喷涂、清洗工作，并降低非使用性的胶粘剂消耗【**3M**喷胶不含氯甲烷、氯氟烃或1,1,1-trichlorethane（三氯甲烷）。易用，自带胶枪——不管您需要哪种胶粘剂，您都可以节省复杂的施胶系统的费用。紧凑的尺寸有助于减少贮放空间和成本。

【产品介绍】**3MSUPER77**多用喷胶，内含高粘度合成橡胶，喷着面大，粘性强，使用快捷方便，适合用于各种轻质材料表面粘接，尤其适合于电脑绣花作业。产品优点：1、粘接力特强，速度快且使用方便；2、粘剂浓度高，喷胶涵盖面积大，是为一般同类喷胶之1.5倍至2倍；3、喷胶颗粒细且匀，渗透力低且不易腐蚀底材，节省粘胶；4、具有15-20分钟之贴合前置时间，增强工作弹性，工作效率；5、应用范围，适合工厂、公司及家庭内使用；6、具有两喷头，用白色喷头可喷洒较大粘着范围，用红色喷头可用于较小面积之粘着。【使用】汽车内饰顶棚，地毯等粘贴，电脑绣花作业等。【使用说明】1、使用前摇一摇；2、在贴布背面高度约20-30公分处均匀地喷上

一层粘剂；3、等待15秒后即可覆贴于基布上；4、刺绣时贴布不会移动，贴面平整，可顺利作业；5、使用后请倒置喷罐向下方空中喷2-3秒以喷头余胶；6、若喷头堵塞，可用酒精或渍油清洗。

【保质期】15个月3M 77喷胶粘汽车顶棚布 多功能喷胶。

3m77喷胶包装规格 305g/瓶12瓶/盒喷射宽度：1.5-4英寸扇形粘接时间：15分钟/30分钟（一面/两面）剪切强度 25/160（初始/终）剥离强度 15 piw 耐温 110°F 43°C 覆盖面积：220（平方英尺）77喷胶特性：1、粘接力特强、速度快而且使用方便。2、活性成份粘剂浓度高，喷胶涵盖面积大，粘着面积大，是一般同类胶的1.5~2倍。3、浸透力低、可节省粘胶。4、喷胶微粒细而均匀、粘贴细薄物料不起皱，渗透力底且不腐蚀原材料，节省粘胶。5、具有15~20分钟之粘合前置时间，增强工作弹性，提高工作效率。6、使用范围，适合工厂、酒店、医院、公司和家庭内使用。7、具有两个喷头，可在喷洒面积大小之间灵活替换。8、无腐蚀性，不含cfc，不伤地球，环保 3m75喷胶类型：不干喷胶颜色：透明（无色）固化系统：双组份室温固化固化时间：1-3小时燃点 -46oc使用温度 120of切变强度 65psi喷射宽度：1.5英寸粘接时间：1小时/3小时（一面/两面）剪切强度 15/65（初始/终）剥离强度 5 piw 耐温 120°F 49°C 覆盖面积：100*（平方英尺）特性：透明清澈的如胶带般的胶粘剂用于在切割之前定位和带刺绣期间固定标志，不流动，不玷污，不起皱 3M77喷胶多用途低渗透复合型胶粘合剂胶水。上海3M77喷胶咨询问价

3M77超级轻薄材质低雾化透明自喷胶批发。广西汽车顶棚用3M77喷胶联系方式

产品信息:3M保温和轻质材料胶粘剂产品特性喷射宽度粘接时间一面/两面剪切强度(1)(PSI)初始/终相对胶粘力覆盖面积平方英尺/容量(5)(典型值)剥离强度(PIW)(2)耐温(3)喷胶72蓝色喷胶可重新定位,渗入性粘固,适合于粘接聚乙烯薄膜和泡绵,也可粘接毡毯。蓝色77TM喷胶快速粘合,适合于粘接多种轻质材料。可粘接有载体乙烯树脂、皮革和大多数橡胶材料。能粘接到大多数塑料、层压板和木材上。耐200°F(93°C)高温。3英寸不推荐/1小时50/40035200°F(93°C)75/30(4)干燥时间1分钟。1~3英寸可变不推荐/15分钟45/23025160°F(71°C)100汽车内部顶饰喷胶专门设计的喷胶,用于*性粘贴新的或受损的汽车顶饰贴面。快速干燥的配方不会溶解聚氨酯泡绵底材;不会使大多数顶饰贴面用的织物材料褪色。1~3英寸可变不推荐/1~15分钟14/7210170°F(77°C)50(1)AdhDT.M.C-700:两块1/8英寸桦木贴面饰板的粘接(2)AdhDT.M.C-449(3)AdhDT.M.C-483:在所示温度下加500克负载1小时。(4)以3-5g/平方英尺覆盖率粘接塑料层压板。(5)以每罐24盎司或16盎司容量计算的覆盖面积 N/R=不推荐。广西汽车顶棚用3M77喷胶联系方式

深圳专新电子材料有限公司致力于化工，是一家贸易型的公司。深圳专新致力于为客户提供良好的3M胶水，胶带，胶水，结构胶，一切以用户需求为中心，深受广大客户的欢迎。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造化工良好品牌。在社会各界的鼎力支持下，持续创新，不断铸造高质量服务体验，为客户成功提供坚实有力的支持。